




BIO STELLA – POSTERIORE O FRONTALE






Dotazione di serie:

- Telaio telescopico idraulico con 2 tubi e innesti rapidi
- Attacco a 3 punti 1ª e 2ª categoria
- Ruote regolazione di profondità con cresta su cuscinetti
- Rompicrosta a dischi a stella (Rollhacke) con inclinazione manuale orizzontale e verticale
- Sarchiatrice a dita in gomma Ø 540 rossa con regolazione manuale: altezza, larghezza e inclinazione verticale

CODICE	MODELLO		CHIUSO MIN. CM.	APERTO MAX CM.	PESO KG.
M710.01	BIOSTELLA 150 2D	2	150	200	280
M710.02	BIOSTELLA 200 2D	2	200	260	300
M710.03	BIOSTELLA 250 2D	2	250	310	320
M710.04	BIOSTELLA 150 3D	3	160	210	295
M710.05	BIOSTELLA 200 3D	3	210	270	315
M710.06	BIOSTELLA 250 3D	3	260	320	335
M710.07	BIOSTELLA 150 4D	4	170	220	310
M710.08	BIOSTELLA 200 4D	4	220	280	330
M710.09	BIOSTELLA 250 4D	4	270	330	350

ACCESSORI

	Sarchiatrice a dita Ø 700 Differenza		Inclinazione idraulica dx con 2 tubi ed innesti rapidi Ingombro + cm. 10		Spollonatrice con antiurto a molla e adattatore
A720.01		A720.02		A720.03	