



## COLTIVATORE "SUPERSTAR"



Dotazione di serie:

- Coltivatore a molle quadre mm. 30 con rullo a gabbia a barre dentellate
- Scalzatore interfilare idraulico con comando manuale di emergenza elettroidraulico "TRONIC" a pulsantiera magnetica, ancora anteriore con vomerino reversibile
- N° 2 tubi con innesti rapidi
- Attacco ai 3 punti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria

Codice	Modello	Ingombro totale	Peso Kg.	HP
M200.01	SUPERSTAR 3	cm. 90	320	20-50
M200.02	SUPERSTAR 4	cm. 110	335	20-50
M200.03	SUPERSTAR 5	cm. 140	350	40-50
M200.04	SUPERSTAR 6	cm. 155	370	50-70
M200.05	SUPERSTAR 7	cm. 170	395	50-70
M200.06	SUPERSTAR 8	cm. 195	425	60-80
M200.07	SUPERSTAR 9	cm. 215	440	60-80

## ACCESSORI

	Coltivatore DX a 2 dischi a stella Ø 360		COD. A330.21		
	Coltivatore DX a 3 dischi a stella Ø 360		COD. A330.29		
	Coltivatore DX a 4 dischi a stella Ø 360		COD. A330.30		
	Sarchiatrice a dito Ø 540 con adattatore		Centralina indipendente composta da: n° 1 pompa, moltiplicatore, serbatoio, olio, filtro		Scambiatore di calore con termostato
COD. A330.23		COD. A370.02		COD. A370.03	
	Joystick multifunz. per richiamo di emerg. manuale, regolazione rullo e inclinazione		Blocco tastatore per erba alta		Inclinazione idraulica della testata
COD. A220.13		COD. A371.26		COD. A370.07	
	Aratrino scolmatore		Disco ricolmatore -scolmatore orientabile		Disco ricolmatore -scolmatore orientabile doppio Dx
COD. A370.14		COD. A370.15		COD. A371.23	
	Coppia ruote in ferro su cuscinetti (non montabili sui modelli Star 3 e 4)		Pistone regolaz. rullo con valvola di blocco, regol. di flusso, tubi con innesti rapidi		Pulisci ceppo per lama dx
COD. A220.06		COD. A220.04		COD. 010B.10	
	Rullo a spuntoni in alternativa al rullo a gabbia		Attacco ai 2 punti		Aggiunta laterale con molla 30x30 da usare in alternativa allo scalzatore SL
COD. A220.18	Differenza	COD. A370.06		COD. A220.02	
	* Distributore oleodinamico a 1 leva per inclinazione		COD. A220.15		
	* Distributore oleodinamico a 2 leve regolazione rullo e inclinazione		COD. A220.16		

\*Per trattrici senza impianto idraulico – A richiesta si realizzano macchine con misure diverse